


RUBINETTI E VALVOLE INOX

ART. 0720B - PN 16


VALVOLA A GLOBO IN AISI 316 MICROFUSA, ESECUZIONE SABBIA, VOLANTINO IN ALLUMINIO VERNICIATO, TENUTA CONICA METALLICA, GUARNIZIONE PREMISTOPPA IN PTFE.



	A	L	V	PESO Kg.
1/2"	97	65	70	0,36
3/4"	103	75	70	0,60
1"	116	90	70	0,85
1"1/4	135	105	80	1,36
1"1/2	152	120	100	1,88
2"	175	100	100	2,50

ART. 0157B - PN 16



SARACINESCA IN AISI 316 MICROFUSA, ESECUZIONE SABBIA, VOLANTINO IN FERRO VERNICIATO, TENUTA CONICA METALLICA, GUARNIZIONE PREMISTOPPA IN PTFE.



	A	L	V	PESO Kg.
1/2"	50	95	70	0,40
3/4"	60	105	70	0,55
1"	70	115	75	0,70
1"1/4	80	135	80	0,90
1"1/2	90	155	100	1,40
2"	100	175	100	1,90

ART. 313



VALVOLA A FLUSSO AVVIATO DA BARRA, IN AISI 316, ATTACCHI FEMMINA ISO 228 CON TENUTA PIANA IN PTFE, PN 16.



DN	A	B
1/2"	60	125
3/4"	80	155
1"	100	170

ART. 314

VALVOLA A SQUADRO DA BARRA IN AISI 316 CON TENUTA PIANA IN PTFE E ATTACCHI GAS MASCHIO ISO 228. PN 16



DN	A	B
1/2"	30	155
3/4"	40	180
1"	45	205



ART. 2641

VALVOLA A SFERA "MINIBINOX" FF

ART. 2642

VALVOLA A SFERA "MINIBINOX" MF

MATERIALE - AISI 316
SEDE PTFE
Orings VITON



PN max - 25 bar
Temp. - -20 +150 C°

DIAMETRI:
1/4" - 3/8" - 1/2" = LUNG. mm. 50
CORPO ESAGONALE CH. 27

A RICHIESTA: LEVA INOX