

RACCORDI "STORZ" (PN 16)


QUESTO RACCORDO SIMMETRICO E' PRINCIPALMENTE USATO NEL TRASPORTO DI POLVERI E GRANAGLIE. VIENE COSTRUITO IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONI ANCHE ALIMENTARI.

FIGURE::

- MASCHIO BSP (FISSO E GIREVOLE)
- FEMMINA BSP (FISSA E GIREVOLE)
- PORTAGOMMA
- RIDUZIONE
- TAPPO.



DIMENSIONI DEL PORTAGOMMA			
DN in mm.	CLASSE	K in mm.	DE PTG in mm.
25	D	31	25
52	C	66	38/40/45/52/60
75	B	89	65/75/80
100	SPECIALE	115	100
110	A	133	90/100/110



**FEMMINA FISSO
FEMMINA GIREVOLE**



**MASCHIO FISSO
MASCHIO GIREVOLE**



RIDUZIONE



TAPPO

DIMENSIONI

DIAMETRO FILETTATURA	CLASSE DEL RACCORDO	DIAMETRO FILETTATURA	CLASSE DEL RACCORDO	CLASSE DEL RACCORDO	DISTANZA TRA LE GRIFFE (K)	CLASSE DEL RACCORDO
1"	D					D
1-1/2"	52C	1-1/2"	52C	52/25	66/31	
2"	C	2"	C			C
2-1/2"	B					B
3"	75B	3"	75B	75/52	89/66	
4"	SPECIALE					SPECIALE
4"	110A	4"	110A	110/75	133/89	A
4-1/2"	133					



CHIAVE DI SERRAGGIO



GUARNIZIONI:

- SILICONE
- NBR
- GOMMA BIANCA ALIMENTARE