

COLLARI DI RIPARAZIONE "PAM"



**COLLARE AD 1 TIRANTE**

Fascia in acciaio inox, morsetto in ghisa GGG40 o acciaio zincato, guarnizione EPDM idonea per acqua potabile, viteria zincata.

Temperatura massima 50 C°


**COLLARE A 3 TIRANTI**

Fascia in acciaio inox, morsetto in ghisa sferoidale con verniciatura Epoxy da 250 µ, guarnizione EPDM idonea per acqua potabile, viteria zincata.

Temperatura massima 50 C°



RANGE	
1/2"	21-25
3/4"	26-30
1"	33-37
1"1/4	42-45
1"1/2	48-51
2"	60-64
2"1/2	71-76
3"	87-93
4"	112-118
	131-136
5"	139-145
	156-162



RANGE	
1"1/2	48-56
2"	56-64
	60-68
2"1/2	68-78
	78-88
3"	88-98
	98-108
4"	108-118
	114-126
	126-138
5"	138-150
	140-153
	150-162
6"	168-182
	186-198

COLLARI DI RIPARAZIONE "GEBU Unifix"



I collari di riparazione "GEBU" modello UNIFIX sono utilizzabili per tubi in acciaio, acciaio inox, rame, ghisa, piombo, cemento e fibrocemento. Sono adatti anche per riparazioni temporanee in condotte per acqua in PE, PVC, PP, PVF. Omologazioni ISO - DIN - DVGW - KIWA - BS - Legge 102.

La fascia è in AISI 304 ed a richiesta anche in AISI 316.

Pressioni d'esercizio: Liquidi - da PN 6 a PN 20 in base al diametro ed al modello  
Gas - da PN 1 a PN 6 in base al diametro ed al modello.

Temperatura d'esercizio: -10 c° + 90 C° (per acqua) -5 C° + 50 C° (per gas)

Range: da 21,3 mm. a 1080 mm.

Si dividono in quattro categorie principali:

Collari serie "Mini" fascia singola da 75 mm. in acciaio inox, morsetto in ghisa e un tirante in acciaio inox. Range da 1/2" a 8"



Guarnizione in NBR certificata DVGW in base alla normativa DIN EN 682 per gas.



**A RICHIESTA:**


Guarnizioni in EPDM e VITON®

Boccole di rinforzo per la riparazione di tubi in polietilene da 63 x 3,6 a 318 x 28,6



Collare serie "Maxi 1" fascia singola con larghezze da 150 mm. con due tiranti fino a 600 mm. con 6 tiranti. Range: da DN 40 a DN 300.

Collare serie "Maxi2" a doppia fascia con larghezze da 200 mm. a due tiranti fino a 600 mm. con 6 tiranti. Range: da DN 80 a DN 500.



Collari serie "Maxi 3" a tripla fascia con larghezze da 300 mm. a 3 tiranti fino a 700 mm. con 7 tiranti. Range: da DN 250 a DN 1000.

**ALTRE ESECUZIONI:**

**COLLARI IN ACCIAIO INOX DI RIPARAZIONE CON DERIVAZIONE FILETTATA O FLANGIATA**

