



**SFERE DI LAVAGGIO IN AISI 316**

Esecuzione lucida (cod. VRZ)

SFERE DI LAVAGGIO FISSE - fornibili con attacchi a clip oppure filettati GAS femmina




★ = versione non fornibile con spalla piatta (sp)

MISURE (mm)							
Tipologia di attacco (A x F oppure $\phi$ filetto)	$\phi$ sfera (D)	Lunghezza (L)	$\phi$ fori	Portata (m <sup>3</sup> /h) a 1 bar x articolo			
				696 - 696sp	697 - 697sp	698 - 698sp	699 - 699sp
1/4" GAS F.	28	41	1,3	1,8	1,4	1,2	1,4
1/4" GAS F. ★	28	41	1,6	2,3	1,6	1,5	1,6
Clip 22 x 20	40	65	1,3	5,1	3,1	2,0	3,1
Clip 22 x 20	40	65	1,6	3,7	2,3	2,3	2,4
Clip 22 x 20	50	76	1,6	5,5	3,2	3,4	3,5
Clip 28 x 26	50	75	1,6	7,2	4,7	4,7	4,5
Clip 40,5 x 38,5	50	75	1,6	6,6	3,7	4,0	3,9
1/2" GAS F.	50	73	1,6	5,4	3,1	3,0	3,3
Clip 28 x 26	65	90	2,5	15,7	10,5	10,2	10,1
Clip 28 x 26	65	90	1,6	8,8	5,5	5,3	5,3
Clip 32 x 30	65	90	2,5	17,9	10,5	9,3	10,1
Clip 38 x 36	65	93	2,5	18,3	11,6	8,1	10,4
Clip 38 x 36 ★	65	93	1,6	11,2	8,3	6,4	7,8
Clip 40,5 x 38,5	65	93	2,5	18,8	10,2	8,4	10,2
3/4" GAS F.	65	93	2,5	13,2	9,2	8,7	10,2
3/4" GAS F. ★	65	93	1,6	8,4	4,4	4,1	4,4
Clip 38 x 36	90	120	2,5	24,2	15,9	13,4	14,2
1"1/4 GAS F.	90	126	2,5	29,8	15,9	12,7	15,9
Clip 60,3 x 52,8	120	160	2	19,0	8,9	10,2	10,0

**SFERE DI LAVAGGIO ROTANTI**

**ART. VRZ 701B**

MISURE					
G (GAS)	Q (mm)	A (mm)	PORTATA (m <sup>3</sup> /h)	RAGGIO DI LAVAGGIO (mt)	PRESSIONE UTILIZZO (bar)
1/2"	38	110	8	0,9	2
1"	53	140	12	1,25	2
1"1/4	63	160	12	1,25	2
1"1/2	63	170	12	1,25	2
2"	76	192	38	1,5	2



Misure passibili di variazioni