


ACCESSORI PER PORTELLE E CHIUSINI AISI 304

ART. 349


Valvola di sfiato a doppio effetto con curva in AISI 304 a bagno d'olio. Attacco a saldare.



ART.	A	H	L	PORTATA
349.H	42,4	110	110	200 HL/h
349.N	60,3	200	165	400 HL/h
349.S	88,9	315	220	1000 HL/H

ART. 140


Valvola di sfiato a doppio effetto DIN 50 in AISI 304 con taratura di pressione.



TARATURA: 1 bar - 2 bar - 3 bar

ART. 141

Valvola di sfiato a doppio effetto 2" clamp in AISI 304 con taratura di pressione.




TARATURA: 1 bar - 2 bar - 3 bar

ART. 349/1

Valvola rompivuoto in Moplen Attacco filettato gas maschio 1"1/4

A richiesta: attacco 2" clamp



ART. 904

Valvola di sicurezza in AISI 304

TARATURA: + 35 mmbar in pressione
- 5 mmbar in depressione



SIZE	PORTATA
DN 40	300 HL/h
DN 50	400 HL/h
DN 80	600 HL/h
DN 100	800 HL/H

GUARNIZIONI PER PORTELLE E CHIUSINI



MATERIALE	C° MIN - MAX	COLORE	MATERIALE	C° MIN - MAX	COLORE
PARA ALIM.	-45 C° +80 C°	Rosso/Giallo	SILICONE	-60 C° +200 C°	Trasparente
NEOPRENE	-18 C° +90 C°	Nero	EPDM	-45 C° +130 C°	Nero/Bianco
NBR	-30 C° +100 C°	Bianco	VITON®	-20 C° +200 C°	Nero/Beige